Übersicht über die Bebauungspläne in der Gemeinde Lonsee

Name	Ortsteil	Art	Bauweise	Z	Dachform	Dachneigung	Jahr	Grundflächenzahl	Geschossflächenzahl	Traufhöhe	Fristhöhe	sonstiges
An der Lone (Dürre Wiesen)	Lonsee	WA/MI	o, ED		SD, ZD,WD, v.PD	20-42°	2017	0,4			8,50m	
Am Mengsel	Lonsee	WA	o, E	II + III	SD	25-35°	1984	0,4	0,8/1,00	8,25m/9,50m		
Am Mengsel 2. Änderung (Mohr)	Lonsee	WA	o, E	III	SD	25-35°	2021	0,4	1,00	9,5m	12,2m	
Amtäcker	Lonsee	WA	o	I + UG			1975	0,4	0,5			Kniestock max. 0,5m
Amtäcker 1. Änderung	Lonsee	WA	o	II + UG		25-35°	1979	0,5	1,00			Kniestock max. 0,5m
Banholzweg I	Lonsee	WR	o	II, I + UG	SD, WD	25-35°	1981	0,4	0,5	3,5m/5,5m		Kniestock max. 0,5m
Ehemaliger Steinbruch	Lonsee	MI	o, a	/		20-40°	1998	0,4	1,00	4,50m	9,50m	
Finkenweg	Lonsee	WR	o	I		25°	1989	0,4	0,5			
Herrengarten(1.Änderung)	Lonsee	MI	o	I, II, III	SD	20-40°	1985	0,4	0,4 / 0,5 / 0,8 / 1,0	Zahl der Vollgeschosse ist entscheident		
In den Kämmerlein	Lonsee	WA	o, ED	II+IUG, I+IUG	SD, WD	25-45°		0,4		3,50m / 6,00m	9,50m	
Nohl, 1. Änderung	Lonsee	WA	E, ED, H	I+UG, II	SD, PD	22-45°	1985	0,4	0,5 / 0,8	3,80m / 6,00m		
Postäcker	Lonsee	MI/WA	o, ED	/	SD, PD, vPD, ZD	4-45°	2002	0,4			Dachform ist entscheident	
Postäcker 1. Erweiterung	Lonsee	WA	o, ED	II	SD; WD, vPD, FD	15-45°	2021	0,4	0,8		8,50m / 11,50m	
Sinabronner Straße I	Lonsee	WA	o	I + II	SD	ca. 30°	1966	0,25	0,4-0,7	3,75m / 6,25m		
Sinabronner Straße II	Lonsee	WA	o	I, I + UG	SD	ca. 30°	1967	0,25/0,4	0,4/0,8	3,75m / 6,25m		
Sinabronner Straße III	Lonsee	W	o	II, I + UG	SD, WD	25-35°	1980	0,4	0,5 / 0,8			Kniestock max. 0,5m
Sinabronner Straße IV	Lonsee	WA	o	II , I + UG	SD, WD	25-38°	1980	0,4	0,5 / 0,8			Kniestock max. 0,5m
Vogeläcker Süd Teil 1	Lonsee	WA	ED	II	SD, PD; vPD, ZD, WD, FD	12-42°	2011	0,4			8,50m (FD 6,50m)	
Vogeläcker Süd Teil 2	Lonsee	WA	E, ED	II	SD, PD; vPD, ZD, WD, FD	12-42°	2015	0,4			8,50m (FD 6,50m)	
Vogelherd	Lonsee		o, ED	II	SD	25-35°	1984	0,4	0,8			Kniestock max. 0,5m
Berg	Lonsee/Halzhausen	WA	o, ED, H	II, I + UG	SD, WD	25-45°	1994	0,4	/	3,50m / 6,00m	9,50m / 12,00m	
Berg (1.Änderung)	Lonsee/Halzhausen	WA	o	II	SD, PD	20-45°	1997	0,5		6,00m	12,00m	
Berg II	Lonsee/Halzhausen	WA	o, ED	/	SD, PD, vPD, ZD	4-45°	2001	0,4	/		Dachform ist entscheident	
Berg III	Halzhausen	WA	o	I, II		25-30°	1973	0,4	0,5 / 0,8	3,75m / 6,25m		
Berg und Reutte I	Halzhausen	WA	o	I, II	SD	34°	1966	0,25	0,4 7 0,7	3,75m / 6,25m		
Berg und Reutte II	Halzhausen	WA	o	I + UG	SD	25-35°	1976	0,4	0,5			Kniestock max. 0,5m
Berg und Reutte V	Halzhausen	WA	o	I + UG	SD	25-35°	1980	0,4	0,5	3,75m		
Berg und Reutte VI	Halzhausen	WA	o	I + UG	SD	25-35°	1981	0,4	0,5	3,75m		
Kiesgraben	Halzhausen	MI/WA	o, E	II, III	SD	25-35°	1991	0,4	0,8 / 1,2	3,50m / 6,25m		
Östl.Ortsrand I	Ettlenschieß	WA	o	I, II	SD	30°	1964	0,25	0,4 / 0,7	3,75m / 6,25m		
Östl.Ortsrand II	Ettlenschieß	WA	o, E	I	SD	25-45°	1986	0,4	0,5	3,70m		
Seesteigäcker	Ettlenschieß	MI/WA	o	I, II	geneigte Dachform	25-38°	1989	0,4	0,5/0,8			Kniestock bis 0,6m
Oberer Seesteig	Ettlenschieß	MI	o	I	SD	25-38°	1989	0,4	0,5	4,30m		
Oberer Seesteig II	Ettlenschieß	WA	o, ED	II (I+ID)	SD, WD	25-45°	1995	0,4	0,6	3,50m	9,50m	
Oberer Seesteig II (2. Änderung)	Ettlenschieß	MI	o	II	SD	15-35°	2000	0,6	1,2		12,00m	
Oberer Seesteig II (3. Erweiterung)	Ettlenschieß	WA	ED	II	SD, WD, PD,	7-42°	2020	0,4	0,8		8,50m	
Hofstetter Str./Scheibenstr.	Ettlenschieß	MD	o	II	SD	20-45°	1997	0,4	0,8		9,50m	
Weidenstetter Weg	Ettlenschieß	WA	o, ED	/	SD, PD, vPD, ZD	4-45°	2000	0,4	/		Dachform ist entscheident	
Hochäcker	Radelstetten	WA	o, ED	I	SD	25-35°	1985	0,4	0,5	3,50m		
Hochäcker II	Radelstetten	WA	o, ED	I	SD	25-35°	1992	0,4	0,5	3,50m		
Hohegert	Radelstetten		o	I	SD	30°	1966	0,25	0,4	4,00m		Kniestock ca. 0,5m
Hohegert II	Radelstetten	WA	ED	I	SD, WD	25-45°	2000	0,4	0,5	3,75m	9,00m	
Hohegert II (2.Änderung)	Radelstetten	WA	ED	II	SD, vPD, WD, PD	7-42°	2020	0,4	0,8		8,50m	
Gartenäcker	Radelstetten	MD	o	I + UG		25-35°	1978	0,4	0,5	3,75m		
Luizhauser Weg I	Radelstetten	WA	o, E	I	SD, PD, ZD	15-40°	1988	0,4	0,5	3,50m		
Luizhauser Weg II	Radelstetten	MD	o, E	I	SD	25-40°	1998	0,4		3,50m	9,50m	
Südlicher Ortsrand	Sinabronn	WA	o	II , I + UG	SD	30°	1972	0,4	0,5 / 0,8	3,75m / 6,25m		Kniestock max. 0,5m bzw. 0,25m
Rübäcker	Sinabronn	WA	o, E	I + II	SD, WD	25-40°	1987	0,4	0,5	3,50m / 5,70m		
Rübäcker II	Sinabronn	WA	ED	II	SD, WD, vPD	20-42°	2018	0,4	0,8		8,50m	
Ettlenschießer Straße	Sinabronn	MD	o	II	SD, WD, PD, FD	min. 35°	2008	0,3	0,6	4,75m	9,75m	
Unter dem Häldele	Urspring	WA	o	II , I + UG	SD	25-35°	1980	0,4 / 0,6	0,5 / 0,8		3,75m / 6,50m	
Unter dem Häldele II	Urspring	WA	ED	II	SD, WD, PD,	35-45°	2002	0,4	0,8	3,75m	9,00m	
Lonewiesen	Urspring	WA	ED, o	I, II	SD	25-40°	1988	0,4	0,5 / 0,8	3,50m/5,70m		
Breite	Urspring	WA	o, ED	II	SD, WD, PD,	25-40°	1998	0,4	0,6	4,00m	9,50m	
Am Katzenbuckel	Urspring	WA	E	II	SD, WD, vPD	20-42°	2017	0,4	0,8		8,50m	
Lonetalwiesen	Urspring	WA	ED	II	SD, WD, vPD, PD, begr. FD	15-45°	2022	0,4	0,8			
Nördlicher Ortsrand	Luizhausen	WA	o	I	SD	30°	1970	0,4	0,5	3,75m		
Häldelesäcker I	Luizhausen	WR/WA	o, E	I + UG, I	SD, WD	25-38°	1980	0,4	0,5	3,75m		Kniestock bis 0,5m
Häldelesäcker II	Luizhausen	WA	o, E	I	SD, WD	25-40°	1989	0,2 / 0,4	0,4 / 0,5	3,70m		
Häldelesäcker III	Luizhausen	WA	ED	II	SD, WD, PD	15-40°	2006	0,4	0,5		8,00m	
Wallersteig	Luizhausen	WA/MD	o	II	SD, WD, vPD	20-45°	2016	0,4			8,50m	